

鋼製品に比べ

軽量だから

作業効率UP!

組立て・解体の  
工期短縮!

アルミ  
バタ角

鋼製品に比べて  
重量約1/3



アルミ製  
だから  
サビに強い!

使い回しOK  
コストも  
削減!

スチール  
キャップ付



詳しくは裏面へ




# アルミバタ角

## 製品の特徴

- 鋼製バタ角に比べ重量が約1/3と軽量
- 端部スチールキャップ付き


## アルミバタ角 50角



規格サイズ	断面寸法 W×H×t(mm)	長さ(m)	備考
50角×2.5	50×50×2.5	2.5	キャップ付
50角×3.0	50×50×2.5	3.0	キャップ付
50角×3.5	50×50×2.5	3.5	キャップ付
50角×4.0	50×50×2.5	4.0	キャップ付

重量(kg/m)	材質	引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	耐力(N/mm <sup>2</sup> )	伸び
1.16	6005-T5	260以上	240以上	8%以上

## アルミバタ角 60角



規格サイズ	断面寸法 W×H×t(mm)	長さ(m)	備考
60角×2.0	60×60×2.6	2.0	キャップ付
60角×2.5	60×60×2.6	2.5	キャップ付
60角×3.0	60×60×2.6	3.0	キャップ付
60角×4.0	60×60×2.6	4.0	キャップ付

重量(kg/m)	材質	引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	耐力(N/mm <sup>2</sup> )	伸び
1.32	6005-T5	260以上	240以上	8%以上

### ▲使用上の注意事項

- 
- 

### ▲免責事項

以下の場合、当社製品の使用に際して生じたあらゆる損害等について一切責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本カタログに記載した注意事項が行われなかった場合
- 本カタログに記載した事項に反した方法で使用した場合
- 本カタログに記載する使用目的以外で使用した場合
- 施工業者による施工・取扱いに起因する不具合
- 使用上不具合が発生した時にすみやかに届けがなされなかった場合
- 製品の改良や品質向上のため、製品の仕様・寸法などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 総販売元 盛タイガー産業株式会社

■営業本部 〒904-2234 沖縄県うるま市宇州崎12番地11  
 営業部 TEL.098-982-1818 FAX.098-982-1844  
 特販部 TEL.098-982-1858 FAX.098-982-1860

■大阪営業所 〒578-0914 大阪府東大阪市箕輪3丁目3番18号  
 TEL.0729-63-0388 FAX.0729-63-4008

■東京営業所 〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2490番地5  
 TEL.04-7120-6092 FAX.04-7120-6093

■仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目4番50号  
 TEL.022-231-5738 FAX.022-231-5655